TGR80NGB6



- Изоляция высокого качества
- Двойная защита от коррозии
- Погружной ТЭН
- Управление с помощью терморегулятора

Заявленный профиль нагрузки: **M**
Класс энергопотребления: **Класс C**
Энергетическая эффективность нагрева воды ⍰wh: **36 %**
Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **6.7 кВтч**
Температурная настройка термостата: **ECO**
Значение smart: **0**
Объем: **73 л**

Количество водоразборных точек: **2 и более**
Монтаж: **Вертикальный настенный монтаж**

Присоединение к водопроводу: **G 1/2**

Рабочее давление: **6 бар**
Материал бака: **Бак из эмалированной стали**
Защитный анод: **Защитный магниевый анод**
Регулировка температуры: **Механическая регулировка температуры**
Термометр: **Биметаллический термометр**
Защита от замерзания: **Да**
Индикатор работы ТЭНа: **Да**

Количество ТЭНов: **1**
Мощность: **2,000 Вт**
Напряжение: **230 V**
Номинальный ток: **8.7 A**

Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: **1.32 кВтч/24 ч**

Габаритные размеры (шхвхг): **45.4 × 79 × 46.1 см**
Размеры в упаковке (шхвхг): **48.8 × 80 × 49.8 см**
Вес нетто: **24.8 кг**
Вес брутто: **26.8 кг**
Номинальный ток предохранителя: **10 A**
Артикул: **484186**
EAN-код: **8606012011502**

http://www.gorenje.ru/product/484186