FTG30SMB6



- Изоляция высокого качества
- Двойная защита от коррозии
- Погружной ТЭН
- Новая интеллектуальная функция
- Защита от нагрева без воды
- Функция «Антилегионелла»

Заявленный профиль нагрузки: **S**
Класс энергопотребления: **B**
Энергетическая эффективность нагрева воды ⍰wh: **36.2 %**
Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **3.11 кВтч**
Температурная настройка термостата: **ECO**
Значение smart: **1**
Еженедельное энергопотребление с умным управлением: **13.39 кВтч**
Еженедельное энергопотребление без умного управления: **17.49 кВтч**
Объем: **28.3 л**

Количество водоразборных точек: **2 и более**
Монтаж: **Вертикальный настенный монтаж**

Присоединение к водопроводу: **G 1/2**

Рабочее давление: **6 бар**
Материал бака: **Бак из эмалированной стали**
Защитный анод: **Защитный магниевый анод**
Регулировка температуры: **Электронная регулировка температуры**
Термометр: **Электронный термометр**
Защита от замерзания: **Да**
Функция самообучения
Индикатор работы ТЭНа: **Да**
Индикация работы с умным управлением
Класс защиты: **IP 24**

Количество ТЭНов: **2**
Мощность: **2,000 Вт**
Напряжение: **230 V**

Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: **1.12 кВтч/24 ч**

Габаритные размеры (шхвхг): **49 × 63.5 × 29.7 см**
Размеры в упаковке (шхвхг): **56 × 71.5 × 35 см**
Вес нетто: **22 кг**
Вес брутто: **24 кг**
Номинальный ток предохранителя: **10 A**
Артикул: **483791**
EAN-код: **8606012011359**

http://www.gorenje.ru/product/483791