GBF100B6



- Изоляция высокого качества
- Двойная защита от коррозии
- «Сухой» ТЭН
- Управление с помощью терморегулятора

Заявленный профиль нагрузки: **L**
Класс энергопотребления: **Класс C**
Энергетическая эффективность нагрева воды ηwh: **37.1 %**
Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **12.85 кВтч**
Температурная настройка термостата: **e**
Значение smart: **0**
Объем: **96.2 л**

Количество водоразборных точек: **2 и более**

Присоединение к водопроводу: **G 1/2**

Рабочее давление: **6 бар**
Материал бака: **Бак из эмалированной стали**
Защитный анод: **Защитный магниевый анод**
Регулировка температуры: **Механическая регулировка температуры**
Температурный диапазон: **15-75°C**
Термометр: **Биметаллический термометр**
Защита от замерзания: **Да**
Индикатор работы ТЭНа: **Да**
Класс защиты: **IP 24**

Количество ТЭНов: **2**
Мощность: **1,400 Вт**
Напряжение: **230 V**
Номинальный ток: **8.7 A**

Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: **2.1 кВтч/24 ч**

Габаритные размеры (шхвхг): **45.4 × 97.4 × 46.1 см**
Размеры в упаковке (шхвхг): **48.8 × 100.2 × 49.8 см**
Вес нетто: **34 кг**
Вес брутто: **36 кг**
Номинальный ток предохранителя: **10 A**
Артикул: **730385**
EAN-код: **8606012011908**

http://www.gorenje.ru/product/730385