OGB50SEDDSB6



- Объем: **50 л**
- Количество водоразборных точек: **2 и более**
- Монтаж: **Вертикальный настенный монтаж**
- Присоединение к водопроводу: **G 1/2**
- Рабочее давление: **6 бар**
- Материал бака: **Бак из эмалированной стали**
- Защитный анод: **Защитный магниевый анод**
- Регулировка температуры: **Электронная регулировка температуры**
- Температурный диапазон: **15-75°C**
- Термометр: **Электронный термометр**
- Защита от замерзания: **Да**
- Индикатор работы ТЭНа: **Да**
- Индикация неисправности термостата: **Да**
- Индикация перегрева: **Да**
- Класс защиты: **IP 24**
- Количество ТЭНов: **2**
- Мощность: **2,000 Вт**
- Напряжение: **230 V**
- Номинальный ток: **8.7 A**
- Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: **0.62 кВтч/24 ч**
- Габаритные размеры (шхвхг): **42 × 69 × 44.5 см**
- Размеры в упаковке (шхвхг): **48 × 81 × 49 см**
- Вес нетто: **24 кг**
- Вес брутто: **26 кг**
- Номинальный ток предохранителя: **10 A**
- Артикул: **329019**
- EAN-код: **8606012010901**

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

7 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

- Изоляция высокого качества
- Двойная защита от коррозии
- «Сухой» ТЭН

http://www.gorenje.ru/product/329019