GBU200B6



2 ГОДА ГАРАНТИЯ 2

7 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 7

- Изоляция высокого качества
- Двойная защита от коррозии
- Решение для любых помещений
- «Сухой» ТЭН
- Управление с помощью терморегулятора

Заявленный профиль нагрузки: **XL**

Класс энергопотребления: **D**

Энергетическая эффективность нагрева воды ?wh: **35.2 %**

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **22.43 кВтч**

Температурная настройка термостата: **e**

Значение smart: **0**

Объем: **194.9 л**

Количество водоразборных точек: **2 и более**

Монтаж: **Вертикальный настенный монтаж, Горизонтальный настенный монтаж**

Присоединение к водопроводу: **G 1/2**

Рабочее давление: **6 бар**

Материал бака: **Бак из эмалированной стали**

Защитный анод: **Защитный магниевый анод**

Регулировка температуры: **Механическая регулировка температуры**

Термометр: **Биметаллический термометр**

Защита от замерзания: **Да**

Индикатор работы ТЭНа: **Да**

Класс защиты: **IP 24**

Количество ТЭНов: **2**

Мощность: **2,000 Вт**

Напряжение: **230 V**

Номинальный ток: **8.7 A**

Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: **2.8 кВтч/24 ч**

Габаритные размеры (шхвхг): **50 × 151 × 50.7 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **60 × 161.5 × 60 см**

Вес нетто: **54.8 кг**

Вес брутто: **58.8 кг**

Номинальный ток предохранителя: **10 A**

Артикул: **328756**

EAN-код: **8606012010697**

http://www.gorenje.ru/product/328756