GBFU100B6



2 ГОДА ГАРАНТИЯ 2

7 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 7

- Изоляция высокого качества
- Двойная защита от коррозии
- Решение для любых помещений
- «Сухой» ТЭН
- Управление с помощью терморегулятора

Объем: **100 л**

Количество водоразборных точек: **2 и более**

Монтаж: **Вертикальный настенный монтаж, Горизонтальный настенный монтаж**

Присоединение к водопроводу: **G 1/2**

Рабочее давление: **6 бар**

Материал бака: **Бак из эмалированной стали**

Защитный анод: **Защитный магниевый анод**

Регулировка температуры: **Механическая регулировка температуры**

Температурный диапазон: **15-75°C**

Термометр: **Биметаллический термометр**

Защита от замерзания: **Да**

Индикатор работы ТЭНа: **Да**

Класс защиты: **IP 24**

Количество ТЭНов: **2**

Мощность: **2,000 Вт**

Напряжение: **230 V**

Номинальный ток: **8.7 A**

Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: **2.2 кВтч/24 ч**

Теплопотери при горизонтальном настенном монтаже: **2.45 кВтч/24 ч**

Габаритные размеры (шхвхг): **45.4 × 94.8 × 46.1 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **48 × 98 × 49 см**

Вес нетто: **32.8 кг**

Вес брутто: **34.8 кг**

Номинальный ток предохранителя: **10 A**

Артикул: **328506**

EAN-код: **8606012010567**

http://www.gorenje.ru/product/328506