TGR50NGB6



- Заявленный профиль нагрузки: **M**
- Класс энергопотребления: **Класс C**
- Энергетическая эффективность нагрева воды ηwh: **36 %**
- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **6.69 кВтч**
- Температурная настройка термостата: **ECO**
- Значение smart: **0**
- Объем: **48.1 л**

- Количество водоразборных точек: **2 и более**
- Монтаж: **Вертикальный настенный монтаж**

- Присоединение к водопроводу: **G 1/2**

- Рабочее давление: **6 бар**
- Материал бака: **Бак из эмалированной стали**
- Защитный анод: **Защитный магниевый анод**
- Регулировка температуры: **Механическая регулировка температуры**
- Термометр: **Биметаллический термометр**
- Защита от замерзания: **Да**
- Индикатор работы ТЭНа: **Да**

- Количество ТЭНов: **1**
- Мощность: **2,000 Вт**
- Напряжение: **230 V**
- Номинальный ток: **8.7 A**

- Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: **0.9 кВтч/24 ч**

- Габаритные размеры (шхвхг): **45.4 × 58.5 × 46.1 см**
- Размеры в упаковке (шхвхг): **48.8 × 59.5 × 49.8 см**
- Вес нетто: **19.4 кг**
- Вес брутто: **21.4 кг**
- Номинальный ток предохранителя: **10 A**
- Артикул: **484185**
- EAN-код: **8606012011496**

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

- Изоляция высокого качества
- Двойная защита от коррозии
- Погружной ТЭН
- Управление с помощью терморегулятора

http://www.gorenje.ru/product/484185